

## **ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ**

При топке печей возможно воздействия на источника и других лиц, находящихся в помещении находящихся следующих вредных и опасных факторов:

- возникновения пожара при оставлении без присмотра работающих печей;
- ожоги при разжигания топливом в печах бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкостями, а также при редком открывании дверки топки и заглядыванием в неё;
- отравлением угарным газом при преждевременном закрытии задвижки крышки дымохода;

### **Требования к печному отоплению:**

1. В течении отопительного сезона обеспечивается проведение очистки дымоходов и печей не реже одного раза в три месяца;
2. Печь должна быть побеленной, что позволит своевременно обнаружить неисправность, трещины, которые могут привести к пожару. На белом фоне печи хорошо заметен чёрный след от дыма;
3. Перед топочным отверстием на деревянном полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50x70 см. Расстояния от притопочных отверстий до сгораемых конструкций и материалов должно быть не менее 1,25 м.;
4. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках, полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм.;
5. К топке печей допускаются лица не моложе 18 лет, ознакомлены с правилами топки печей;
6. Топливо (уголь, торф, дрова и др.) следует хранить в специально для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 метрах от сгораемых конструкций зданий и строений;
7. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода ко сну или покидания помещения на длительный срок;
8. При неисправности печи следует затушить огонь и принять меры по устранению к неисправности.

### **Требования безопасности перед началом работы**

1. Проверить наличие топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов;
2. Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличие тяги.

### **Требования безопасности во время работы**

1. Не поручать присмотр за топящиеся печами детям и посторонним лицам;
2. Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью;
3. Следить за тем чтобы печи не были перекалины.

### **Требования безопасности по окончанию работы**

1. Убедится в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрытия задвижек дымоходов;

*\*АДИ- автоматические дымовые извещатели*

2. Перед выгребанием золы и углей из топки печи залить их водой, выгрести золу и угли из топки в металлический ящик с закрывающейся крышкой на ножках и вынести в специально отведенное место. Не выбрасывать золу и угли вблизи строений и заборов.

### **При эксплуатации печного отопления **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:****

- складировать топливо не посредственно перед топочным отверстием печей;
- хранить в помещении запас топлива более суточной потребности;
- сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы и материалы;
- применять для топки дрова, длина которых превышает размер топливника;
- топить печи при открытых дверцах;
- топить печи при наличии в дымовых трубах, стенах где проходят дымоходы, отверстий и трещин;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов печей;
- крепить к дымовым трубам антенны радиоприемников, телевизоров, молнеприемников.
- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, а так же при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках);
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
- располагать топливо и другие горючие вещества, материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- перекаливать печи;
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.

### **Дополнительные рекомендации по безопасному удалению (утилизации) золы:**

1. Зола может оставаться пожароопасной более суток - за счет мельчайших угольков, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли. Поэтому зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в безопасное место;
2. Для утилизации древесной золы лучше использовать металлический контейнер на ножках с закрывающейся крышкой. Емкость со свежей золой размещать подальше от горючих материалов и построек;
3. Ни в коем случае не ставить металлическое ведро со свежесобранной золой на пол иначе будет прогар и случится пожар;
4. Ни в коем случае зола не должна высыпаться в картонные коробки, деревянные ящики, на пол или под стены построек.

### **Требования к эксплуатации электропроводов и электрооборудования:** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

*\*АДИ- автоматические дымовые извещатели*

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

По возможности устанавливайте в жилых комнатах - автоматические дымовые извещатели (АДИ).

**Правила поведения при пожаре: позвоните по телефону -01, сотовая связь - 101, Единая служба – 112.**

Выведите людей из помещения; отключите электроэнергию; приступите к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Если самостоятельно справиться с огнем не удастся, покиньте помещение, закройте дверь и ждите приезда пожарных.